

---

# UMWELT- UND HITZESCHUTZ



8  
8

8



### 3M™-Notfallbox für den schnellen Einsatz SK26

Die Notfallbox hält eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Chemikalienbindevliesen griffbereit. Die praktische Box bietet schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen Flüssigkeiten.

#### Eigenschaften & Vorteile

- nimmt nahezu alle schadstoffhaltige Flüssigkeiten auf
- schnelle und wirksame Eindämmung und Absorption
- spezielle Notfallboxen für sofortige Verfügbarkeit

Art.-Nr.	L x B cm	Aufnahmekapazität pro St. l	Inhalt	VE	EUR	KS
90 00 467 950	40 x 63	26	10 Tücher, 5 Kissen, 5 Minischläuche, 2 Entsorgungsbeutel	1	231,50	H671



### 3M™-Industriebindevlies

Zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen.

Die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden. In Form von Tüchern, Rollen, Schläuchen oder Matten werden sie zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinentellen eingesetzt.

#### Eigenschaften & Vorteile

- präventiv einsetzbar - verhindert die Ausbreitung von Schadstoffen
- geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge
- wirtschaftlich

#### Anwendungen

- Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten
- Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen
- Flächen, wo Ölschleier problematisch ist

Art.-Nr.	L x B mm	Ausführung	Aufnahmekapazität pro St. l	VE	EUR	KS
90 00 467 963	15200 x 120	Multiformat	37	3	50,80	H671
90 00 467 931	520 x 400	Tücher	1	1	103,50	H671
90 00 467 932	46000 x 960	Rollen	190	1	198,95	H671



### Öl-Bindevlies

eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser - nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf

#### VE = 3 Kartons

Art.-Nr.	L x B mm	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 962	15200 x 120	ca. 110 l/VE	3	56,50	H671

<sup>1</sup> Preis per Karton



## 3M™-Öl-Bindevlies T 151 GA

Schwimmfähig und wasserabweisend, zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten. Ölbindevlies-Produkte sind mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet. Die Vliese eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern.

### Eigenschaften & Vorteile

- hydrophob
- kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
- praktische Spenderbox für einfache Entnahme am Arbeitsplatz

### VE = 10 Beutel

Art.-Nr.	L x B mm	Inhalt je Beutel St.	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 961	450 x 450	20	ca. 0,5 l/Tuch	10	14,50	H671

<sup>1</sup> Preis per Beutel



## Öl-Bindevlies

saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · mittig perforiert

### VE = 1 Karton

#### weiß

Art.-Nr.	L x B mm	Inhalt je Karton St.	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 905	400 x 350	100	97 l/VE	1	108,50	H670

<sup>1</sup> Preis per VE

## Öl-Bindevlies

saugt nur Öl auf – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 430 mm

### VE = 1 Rolle

#### braun

Art.-Nr.	L m x B mm	Blattzahl/Rolle	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 926	43 x 380	200	95 l/VE	1	153,00	H670

<sup>1</sup> Preis per VE



## Öl-Bindevlies

saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · alle 430 mm quer perforiert

### VE = 1 Rolle

#### weiß

Art.-Nr.	L m x B mm	Anzahl Tücher	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 908	43 x 380	100	79 l/VE	1	109,00	H670

<sup>1</sup> Preis per VE





## Saugschlauch

für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern

VE = 1 Karton

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	Inhalt je Karton St.	bindet bis max. l	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 916	3000	75	8	10,1	1	153,00	H670

<sup>1</sup> Preis per VE



## Universal-Bindevlies

saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen und Chemikalien auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · mittig perforiert

grau

Art.-Nr.	L x B mm	Inhalt je Karton St.	bindet bis max.	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 907	400 x 500	100	97 l/VE	1	115,00	H670

<sup>1</sup> Kompatibilitätsliste anfordern



## Chemikalien- und Ölbindemittel Universal Typ III R

körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · **1 kg bindet bis zu 1,03 l Öl** · Ausführung Spezial: **1 kg bindet bis zu 1,14 l Öl** · mit DEKRA Prüfzeugnissen für Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ III R, geprüfte Eignung für Biodiesel

Art.-Nr.	Körnung mm	Inhalt l	Schüttgewicht g/l	VE	EUR	KS
90 00 467 911	0,3 - 1,5	20 <sup>1</sup>	310	1	8,90	H670
90 00 467 910	0,3 - 1,5	40 <sup>1</sup>	310	1	15,50	H670
90 00 467 925	0,3 - 4,0	40	298	1	14,90	H670

<sup>1</sup> Ausführung Spezial



**Universal-Absorber-Konzentrat**

hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien, TÜV-geprüft · hervorragend auch für Farben, Lacke, Harze und andere pastöse Leckagen geeignet · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	VE	EUR <sup>1</sup>	KS
90 00 467 923	mit Handgriff, wiederverschließbar	10	1	10,90	G670
90 00 467 921	mit Handgriff	50	1	30,50	G670
90 00 467 922	mit Griffflasche	100	1	48,50	G670

<sup>1</sup> Preis per VE



**Öl-EX Hart  
Typ III/R**

das griffige, superschwere Öl- und Chemikalienbindemittel mit der enorm hohen Rutschfestigkeit · Öl-Ex hart ist das Bindemittel mit der speziellen Eignung für viele Chemikalien, einschließlich Säuren und Laugen

Ölaufnahme: 0,33l Heizöl pro Liter Ölbinder

**Einsatzgebiete:** Flughäfen, Straßen, sonstige Verkehrsflächen, Chemieindustrie, Farben-Lack-Industrie

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt kg	VE	EUR	KS
90 00 467 900	Sack	21	1	13,90	H670







## Spritzerschutzdecke

**von 600 °C bis 1150 °C** · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen ·  
toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest ·  
beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest

auch als Rollenware lieferbar, Preis auf Anfrage



Art.-Nr.	Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung °C	Hitzeschutz max. kurzfristig °C	Ausführung	Material	Gewicht g/m <sup>2</sup>	L x B mm	VE	EUR	KS
40 00 382 080	500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	650	1000 x 2000	1	33,50	F614
40 00 382 081	500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	650	2000 x 2000	1	66,50	F614
40 00 382 082	500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	650	2000 x 3000	1	99,50	F614
40 00 382 085	900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	1000	1000 x 2000	1	80,95	F614
40 00 382 086	900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	1000	2000 x 2000	1	156,95	F614
40 00 382 087	900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	1000	2000 x 3000	1	236,95	F614



## Flammschutzmatte trocken und feucht

**700 °C bis 3000 °C** · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungsanweisung in der Verpackung beachten!

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Art.-Nr.	Ausführung	Hitzeschutz max. °C	L x B x H mm	VE	EUR	KS
40 00 382 090	mit Alu-Einlage	700	330 x 500 x 5	1	23,95	F614
40 00 382 095	mit Isoliereinlage	1000	300 x 300 x 20	1	35,95	F614
40 00 382 099	mit Spezialisolation	3000	300 x 300 x 30	1	46,50	F614



**Feuerlöschdecke**

mit zwei grauen Griffaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt

**Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869**

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	L x B mm	VE	EUR	KS
40 00 382 100	Glasgewebe, frotteeartig	weiß	2000 x 1600	1	28,95	F614

**Feuerlöschdecke**

mit zwei grauen Griffaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt

**Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869: für Fettbrand**

Art.-Nr.	Ausführung	L x B mm	VE	EUR	KS
40 00 382 101	Glasgewebe, beidseitig silikonisiert	1800 x 1600	1	55,50	F614



**Löschdeckenbehälter**

der Behälter besteht aus Stahl · ist von oben aufklappbar · rot lackiert und mit dem Halbmond und Aufschrift **Löschdecke · Fire-blanket** bedruckt

Art.-Nr.	Ausführung	B x H x T mm	VE	EUR	KS
40 00 382 105	ohne Inhalt	300 x 200 x 240	1	29,95	F614



## Schweißerschutzvorhang

als Raumabtrennung · für Kabinen oder Schutzschilde · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringen · weitere Materialien von 500 °C bis 1300 °C als Vorhang auf Anfrage lieferbar

oliv

Art.-Nr.	Hitzeschutz max. °C	B x H mm	Gewicht g/m <sup>2</sup>	VE	EUR	KS
40 00 382 115	200 <sup>1</sup>	1400 x 1800	500	1	56,50	F614



8

## Schweißerkissen Hitzeschutz

bis 250 °C · schützt beim Knien auf heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammablem Material

Art.-Nr.	Material	L x B x H mm	VE	EUR	KS
40 00 382 110	Leder	400 x 400 x 40	1	28,50	F614